# Rozładowanie stałą mocą

| typ | 1.85V/ogniwo - rozładowanie w [W] przy 25°C | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5' | 10' | 15' | 20' | 30' | 45' | 60' | 75' | 90' |
| S12V120(F) | 203 | 137 | 107 | 89 | 66 | 48 | 38 | 32 | 27 |
| S12V170(F) | 248 | 179 | 143 | 119 | 90 | 67 | 53 | 44 | 38 |
| S12V300(F) | 480 | 339 | 266 | 221 | 167 | 124 | 99 | 83 | 72 |
| S12V370(F) | 514 | 374 | 302 | 255 | 196 | 147 | 118 | 98 | 84 |
| S6V740(F) | 1028 | 748 | 604 | 510 | 392 | 294 | 236 | 196 | 168 |

| typ | 1.80V/ogniwo - rozładowanie w [W] przy 25°C | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5' | 10' | 15' | 20' | 30' | 45' | 60' | 75' | 90' |
| S12V120(F) | 222 | 145 | 113 | 93 | 69 | 50 | 40 | 33 | 28 |
| S12V170(F) | 280 | 197 | 155 | 129 | 97 | 71 | 56 | 46 | 40 |
| S12V300(F) | 544 | 374 | 287 | 235 | 175 | 128 | 103 | 86 | 75 |
| S12V370(F) | 607 | 435 | 345 | 287 | 218 | 159 | 127 | 105 | 89 |
| S6V740(F) | 1214 | 870 | 690 | 574 | 434 | 318 | 252 | 208 | 178 |

| typ | 1.75V/ogniwo - rozładowanie w [W] przy 25°C | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5' | 10' | 15' | 20' | 30' | 45' | 60' | 75' | 90' |
| S12V120(F) | 234 | 149 | 115 | 94 | 70 | 51 | 40 | 33 | 29 |
| S12V170(F) | 302 | 208 | 162 | 134 | 100 | 73 | 58 | 48 | 41 |
| S12V300(F) | 597 | 398 | 300 | 243 | 179 | 130 | 104 | 88 | 76 |
| S12V370(F) | 668 | 458 | 359 | 297 | 224 | 163 | 129 | 107 | 91 |
| S6V740(F) | 1336 | 916 | 718 | 594 | 446 | 326 | 258 | 212 | 182 |

| typ | 1.70V/ogniwo - rozładowanie w [W] przy 25°C | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5' | 10' | 15' | 20' | 30' | 45' | 60' | 75' | 90' |
| S12V120(F) | 239 | 150 | 116 | 95 | 71 | 52 | 41 | 34 | 29 |
| S12V170(F) | 318 | 214 | 165 | 136 | 101 | 73 | 58 | 48 | 41 |
| S12V300(F) | 638 | 410 | 304 | 245 | 180 | 131 | 105 | 88 | 76 |
| S12V370(F) | 703 | 481 | 372 | 307 | 228 | 165 | 130 | 107 | 91 |
| S6V740(F) | 1406 | 962 | 744 | 614 | 456 | 330 | 260 | 214 | 182 |

ETC Plus S.A.
ul.Drukarska 14
27-400 Ostrowiec Św.
tel.: 41 26 36 811
fax: 41 26 54 443

Uwaga: ETC plus SA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji podanych danych bez powiadamiania
Dokument aktualny od: 21 sierpnia 2002 / 9:42